



A1

Scala singola alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium single ladder - Professional for intensive use




La larghezza di mm 430 e il **piolo mm 30x30**, fanno di A1 la scala **comoda** per un uso intensivo, sia nel settore **industriale** che per il settore **agricoltura**. Passo tra i pioli mm 280.

The **comfortable** width of 430 mm and the **30x30 mm rungs**, keep A1 suitable for intensive use, **industrial** and **agriculture** sectors.
Pitch between the rungs 280 mm.



Optional:
Gancio in acciaio
steel hook



Piolo in alluminio antisdrucciolo fissato con **ribaditura automatica** con angoli arrotondati
Aluminum anti-slip fixed with **automatic reflagging** rungs with rounded corners



Optional:
Corrimano in alluminio
Aluminum handrail



Optional:
larghezza scala
width ladder



Tacco in pvc antiscivolo
mescola morbida
PVC not-slip
soft compound feet



Montante elettrosaldato max
robustezza e max leggerezza
Electrowelded upright: **maximum**
strength and lightness



Piedino snodato con base
in gomma e **struttura acciaio**
Adjustable feet with rubber
base and **steel structure**.

A1



Scala semplice di appoggio a pioli
Leaning ladder



Carico complessivo consentito
Total load permitted

codice code	art. art.								€	bar - code bar - code
20648	A107	7	2,16	2,00	60X25	430	3,40	0,05		
20000	A108	8	2,45	2,30	60X25	430	3,90	0,06		
20001	A110	10	2,99	2,82	60X25	430	5,00	0,08		
20002	A112	12	3,60	3,35	60X25	430	5,90	0,09		
20003	A114	14	4,10	3,87	60X25	430	6,60	0,11		
20004	A115	15	4,40	4,15	73X25	430	7,70	0,14		
20005	A117	17	5,00	4,67	73X25	430	8,60	0,16		



Libretto di uso e
Manutenzione
obbligatorio per EN
131, con certificazione
inclusa
Mandatory EN 131
use and maintenance
handbook, with
certification included